

# Pendel-Reflektorleuchten mit Aluminium-Reflektor

Swinging reflector-Lights with an aluminium reflector

Lampes à réflecteur pendulaires avec réflecteur d'aluminium



## 6.4400 · 6.4450

- Schutzart IP54
- mit Aluminium-Reflektor für den Innen- und Außenbereich
- stabiler, korrosionsbeständiger Leuchtenkorpus aus V4A-Edelstahl mit einstellbarer Edelstahl-Drahtabhangung
- (6.4450) mit separat gehaltener Vorschalt- und Zundgerateinheit, fur Leuchtmittel ab 250 Watt
- Lieferung mit 3 m langer Edelstahl-Drahtseil, 3 m langer Edelstahl-Sicherungskette und 4 m Anschlusskabel H07RNF

- Protection system IP54
- With an aluminium reflector for inside and outside applications
- Sturdy, corrosion-proof light core made of marine grade 316L stainless steel with adjustable stainless steel wire support
- (6.4450) With separate ballast and ignitor unit, for light sources from 250 W
- Supplied with 3 m stainless steel wire, 3 m stainless steel safety chain and 4 m connecting cable H07RNF
- Indice de protection IP54
- Avec reflecteur en aluminium pour l'interieur et l'exterieur
- Corps lumineux solide, resistant a la corrosion en acier inoxydable V4A, 316L avec suspension par cable reglable en acier inoxydable
- (6.4450) Avec ballast et amorceur separe, pour ampoule de plus de 250 Watt
- Livre avec cable metallique en acier inoxydable de 3 m de long, chaine de securite en acier inoxydable de 3 m et cable de raccordement H07RNF de 4 m

Artikelnummer Article number Numero d'article	Leuchtmittel Lamps Source	Leistung Wattage Puissance	Spannung Tension Tension	Fassung Socket Culot	Lichtstrom Light-current Lumiere-courant	Lichtkurve Light curve Courbe de lumiere <b>S. 201</b>
--	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---	--

6.4400 einfaches Gehause · single body · botier simple						
6.4400.00.15	HIE	150 W	230 V	E27	12500 lm	L15
6.4400.00.16	HSE-E	150 W	230 V	E40	14000 lm	R14
6.4400.00.42	TC-TEL	max. 3x42 W	230 V	GX24q-4	3x3200 lm	
6.4400.00.70	HIE	70 W	230 V	E27	5600 lm	L11
6.4400.00.71	HSE-E	70 W	230 V	E27	5600 lm	R12
6.4400.00.80	HME	80, 125 W	230 V	E27	4000, 6500 lm	N12
6.4400.00.85	TC-TELI	85 W	230 V	2G8	6000 lm	

6.4450 doppeltes Gehause · double body · botier double						
6.4450.00.25	HIE	250 W	230 V	E40	19000 lm	L16
6.4450.00.26	HSE	250 W	230 V	E40	25000 lm	R15
6.4450.00.27	HME	250 W	230 V	E40	14000 lm	N14
6.4450.00.40	HSE	400 W	230 V	E40	47000 lm	R16
6.4450.00.41	HIE	400 W	230 V	E40	30000 lm	N15
6.4450.00.42	HME	400 W	230 V	E40	24000 lm	L17


## Zubehor · Accessories · Accessoires

6.4490.00.10 Abdeckscheibe · cover disk · disque

klar, bis 400 W · clear, up to 400 W · clair, jusqu'a 400 W

6.4490.00.20 Abdeckscheibe · cover disk · disque

matt, bis 400 W · matt, up to 400 W · mat, jusqu'a 400 W



**Betriebsgerate & Zubehor**  
Power supplies & Accessories  
Alimentation & Accessoires **S.183**

**Hinweise** · References · References

**Optionen** · Options · Options

Schutzart IP65 mit der erhaltlichen Glasscheibe moglich  
Protection system IP65 possible with the available glass pane  
Indice de protection IP65 possible  
avec les plaques en verre disponible

